



FolienBar - Sausedlitzer Straße 3a - 04509 Delitzsch

Montage- und Pflegehinweise bei einer Scheibentönung

1. Montagehinweise

Damit die Tönungsfolie perfekt an Ihrem Fahrzeug angebracht werden kann, sollten alle Scheiben, die getönt werden sollen, von innen und außen frei zugänglich und möglichst gereinigt sein. Ebenso schadet es nicht, ein stark verschmutztes Auto vor der Scheibenfolierung zu waschen.

Die Autoscheiben werden für die Montage der Tönungsfolie nicht ausgebaut. Tönungsfolien werden mit reichlich Wasser verklebt. Dadurch kann es passieren, dass der Wageninnenraum etwas feucht wird, Allerdings trocknet das Wasser rückstandslos aus den Polstern heraus.

Da es praktisch nicht möglich ist, ein Auto völlig staubfrei zu bekommen, kann es trotz größter Sorgfalt passieren, dass wenige Staubpunkte zwischen der Autoscheibe und der Tönungsfolie verbleiben.

Diese sehen jedoch in frischen Zustand viel größer aus, als sie in vollständig getrocknetem Zustand dann schlussendlich tatsächlich sind. Von einer Reklamation in dieser Art und Weise spricht man aber nur dann, wenn man die Staubpunkte von mehr als 2 Metern mit freiem Auge sehen kann!

Wenn Scheiben im Gummirand verankert sind, bleibt aus rein technischen Gründen ein schmaler Rand von 2-3 mm zum Scheibenrand bestehen.

Am häufigsten kommen heutzutage Scheiben mit einem bedruckten (gepunkteten) Rand zum Einsatz.

Da die Scheibe an dieser Stelle dadurch etwas uneben ist, kann sich die Folie nicht vollständig anpassen. Der so entstandene Hohlraum kann sich später im getrockneten Zustand als heller Rand abzeichnen.

Die Anbringung der Tönungsfolie erfolgt immer ab der B-Säule, da die Tönung der Fahrer- und Beifahrerseite nicht erlaubt ist.

Sie erhalten vom Hersteller eine ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung).

Deshalb müssen Sie die Scheibentönung auch nicht bei der Landes Regierung eintragen lassen, sondern lediglich die ABG immer im Fahrzeug mitführen.

Ebenso befindet sich auf der angebrachten Folie ein Stempel mit Nummer – diese Nummer passt wiederum mit der Nummer in den ABG überein.

Name, Vorname / Unterschrift

2. Pflegehinweise

Gratulation, Sie haben sich für eine hochwertige Tönungsfolie entschieden. Damit Sie möglichst ein ganzes Autoleben lang Freude an Ihrer Scheibentönung haben, beachten Sie bitte folgende Reinigungs- und Pflegehinweise.




Milchige Schlieren und Wassereinschlüsse nach der Montage der Tönungsfolie verschwinden nach der kompletten Durchtrocknung und sind kein Reklamationsgrund. Zu beachten gilt, dass der Trocknungsvorgang, abhängig von der Außentemperatur, unterschiedlich lang sein kann. (in der Regel max. 4 Wochen)



Reinigen Sie in den ersten 14 Tagen die Tönungsfolie nicht! Danach verwenden Sie bitte auf keinen Fall ammoniakhaltige Reinigungsmittel. Für die optimale Pflege nutzen Sie am besten nur ein weiches Tuch und einen leicht befeuchteten Synthetik Schwamm. Vermeiden Sie möglichst jeden Kontakt mit spitzen, scharfen oder scheuernden Gegenständen!



Wenn die Tönungsfolie auch an beweglichen Scheiben angebracht wurde, sollte an diesen Scheiben in den ersten 14 Tagen der Fensterheber nicht betätigt werden.



Ebenso sollte die Heckscheibenheizung in den ersten 21 Tagen nicht in Betrieb genommen werden, da es sonst zum ungewollten Schrumpfen der Folie an den Heizdrähten kommen kann.